

## Манометры

- корпус из высококачественной нержавеющей стали
- диаметр циферблата 63мм
- заполнены глицерином
- максимальное рабочее давление 65 бар

Описание	Код	ЕВРО, без НДС
манометр низкого давления, -1/+10 бар, штуцер сзади 1/4" SAE (7/16" UNF)	CG-101	28,25
манометр высокого давления, -1/+60 бар, штуцер сзади 1/4" SAE (7/16" UNF)	CG-102	28,25

Описание	Код	ЕВРО, без НДС
манометр низкого давления, -1/+10 бар, штуцер снизу 1/4" SAE (7/16" UNF)	CG-201	26,43
манометр высокого давления, -1/+60 бар, штуцер снизу 1/4" SAE (7/16" UNF)	CG-202	26,43



## Виброгасители

Виброгасители применяются в холодильных системах и системах кондиционирования воздуха. Предназначены для исключения передачи вибраций от компрессоров к трубопроводам и элементам холодильной системы, тем самым снижая риск возникновения механических повреждений и снижая уровень шума.

Присоединение		Код производителя	€, без НДС
Дюйм	мм		
1/2		COLDTHERM-12	17,4
5/8	16	COLDTHERM-16	19,3
3/4		COLDTHERM-19	21
7/8	22	COLDTHERM-22	27,2
1 1/8		COLDTHERM-28	33,6
1 3/8	35	COLDTHERM-35	48,6
	42	COLDTHERM-42	62,9
2 1/8	54	COLDTHERM-54	85
2 5/8		COLDTHERM-67	238,5
3 1/8	80	COLDTHERM-80	320,7

Представлена складская программа оборудования **COLD-FLEX**.  
Полная номенклатура продукции **COLD-FLEX** доступна в каталогах.  
По всем вопросам обращайтесь в компанию **Квадротек Логистик**.

